64/11

Prague Airport

Smlouva o dodávce pitné vody a o odvádění odpadní vody

č. 9000002667

Smluvní strany:

1) Vlastník a oprávněný provozovatel vodovodu a kanalizace letiště Praha – Ruzyně

Obchodní firma:	Letiště Praha, a. s.
se sídlem:	Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08
zastoupená:	Ing. Jiřím Krausem, výkonným ředitelem Rozvoje a správy majetku
IČ:	282 44 532
DIČ:	CZ28244532
OR:	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 14003
bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
č.ú.:	801812025/2700

(dále jen „Dodavatel“)

2) Odběratel:

Obchodní firma:	ČESKÁ REPUBLIKA – ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
se sídlem:	Praha 6, Letiště Ruzyně, PSČ 160 08
jejímž jménem jedná:	Ing. Josef Rada, generální ředitel
IČ:	481 34 678
právní forma:	Organizační složka státu
bankovní spojení:	ČNB a.s., Praha 1
č.ú.:	0710/3727061

(dále jen „Odběratel“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění a souvisejícími prováděcími předpisy a prohlašují, že právní vztahy z této smlouvy vyplývající se budou řídit, na základě ustanovení § 262 odst. 1 a § 269 odst. 2, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, v platném znění.

Dodavatel prohlašuje, že je oprávněn k provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu na základě rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy.

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek Dodavatele na dodávku pitné vody z letištního vodovodu Odběrateli, odvod splaškových odpadních vod letištní kanalizací a závazek Odběratele zaplatit za tuto dodávku a odvod příslušnou cenu.

2. MÍSTO A ČAS PLNĚNÍ

2.1 Odběrné místo je specifikováno v technické příloze smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy, jako příloha č.3.

2.2 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Dodávku vody dle této smlouvy, jakož i další případné poplatky dle této smlouvy, se Odběratel zavazuje hradit na základě daňového dokladu (dále jen faktura). Fakturační období je vymezeno pravidelnými měsíčními odečty měřících souprav na odběrných místech. Dodavatel je oprávněn vystavit fakturu pouze po uplynutí příslušného fakturačního období.

3.2 Cena za m^3 dodávané vody (vodné), odváděné odpadní vody (stočné) a za administrativní úkony je určena Ceníkem služeb Letiště Praha, a. s., který je platný v době měsíčního fakturačního plnění dle této smlouvy a je k nahlédnutí u Dodavatele.

3.3 Faktura bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění, a dále bude obsahovat číslo smlouvy nebo číslo objednávky.

3.4 Dnem úhrady se rozumí připsání celé fakturované částky na účet dodavatele.

3.5 Splatnost faktur činí 17 kalendářních dnů od data vystavení faktury. Připadne-li doba splatnosti na sobotu, neděli, den pracovního klidu či 31. prosince, posouvá se na nejbližší předcházející pracovní den.

3.6 V bankovním styku se používají variabilní symboly uvedené na příslušné faktuře. Konstantní symboly budou používány dle platných bankovních pravidel.

3.7 Odběratel má 5 dní na posouzení toho, zda dodaný doklad je v pořádku a na jeho vrácení. Vrácením chybného dokladu se doba splatnosti pozastavuje a po dodání opravného dokladu začíná běžet doba nová. V případě, že Odběratel fakturu vrátí, přestože faktura byla vystavena řádně a předepsané náležitosti obsahuje, lhůta se nepozastavuje a pokud Odběratel fakturu nezaplatí v původním termínu splatnosti, je v prodlení.

3.8 Pokud Odběratel poukáže platbu s nesprávným variabilním symbolem nebo ji poukáže na jiný bankovní účet dodavatele, než je uvedeno na faktuře, je dodavatel oprávněn mu platbu vrátit jako neidentifikovatelnou a účtovat mu úrok z prodlení za opožděné placení od data splatnosti až do obdržení správně poukázané platby.

3.9 Při prodlení s úhradou sjednaných plateb je dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

3.10 Dnem zdanitelného plnění je den odečtu spotřeby předmětu smlouvy.

4. SMLUVNÍ PODMÍNKY

4.1 Povinnost dodávky vody (vodné) je splněna vtokem vody do vodovodní přípojky Odběratele, která začíná ve vodoměrné šachtě Dodavatele.

4.2 Odvedení odpadních vod (stočné) je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační přípojky Odběratele do splaškové kanalizace Dodavatele.

4.3 Odběrné místo je osazeno vodoměrem, který je ve vlastnictví Dodavatele. Dodavatel má v případě potřeby právo vodoměr kdykoliv vyměnit. Tato změna bude neprodleně doložena novým zněním přílohy č. 3 této smlouvy.

4.4 Množství odebrané vody (v m^3) se zjišťuje odečtem vodoměru uvedeného v příloze č. 3, této smlouvy.

4.5 Protože je vodoměr umístěn v prostorách Odběratele, musí Odběratel umožnit Dodavateli přístup k vodoměrné sestavě za účelem odečtu, výměny vodoměru, kontroly a údržby. Vodoměr musí být volně přístupný. Objekt s vodoměrem se nachází v uzavřeném areálu Odběratele, který se tímto zavazuje umožnit Dodavateli bezplatný vjezd za účelem odečtu, výměny vodoměru, kontroly a údržby.

4.6 Pro určení množství odpadních vod (v m^3) se použije údaj odebrané vody dle vodoměru.

4.7 Míra znečištění odpadních vod je dána vnitřní normou Dodavatele - Kanalizačním řádem letiště Praha – Ruzyně, jehož výňatek je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 2 a jeho ustanovení jsou pro Odběratele závazná.

4.8 Limit dodávané vody a odváděné odpadní vody není stanoven.

4.9 Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr: a) před vodoměrem, b) bez uzavřené smlouvy o dodávce vody a nebo v rozporu s ní, c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu Odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný.

4.10 Při výpočtu náhrady ztrát za neoprávněný odběr vody, posoudí Dodavatel podmínky dodávky. Pokud se podmínky nezměnily, bude vycházeno z odebraného množství za srovnatelné období. Nelze-li ani tohoto využít, bude Dodavatel vycházet ze směrných čísel roční potřeby vody, dle vyhlášky č. 428/2001 Sb..

4.11 Neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace je vypouštění bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod a nebo v rozporu s ní, nebo v rozporu s podmínkami stanovenými v Kanalizačním řádu letiště Praha – Ruzyně a při neoprávněném odběru vody.

4.12 Náhradu ztráty za neoprávněné vypouštění odpadních vod Odběratele v souvislosti s odst. 4.9 stanoví Dodavatel podle odst. 4.10. Náhradu ztráty za neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s Kanalizačním řádem stanoví Dodavatel v souladu s touto normou a podle možných způsobených škod na kanalizaci či čistírenském zařízení.

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

4.13 Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod bez předchozího upozornění jen v případech živelní pohromy, při havárii vodovodu nebo kanalizace, vodovodní nebo kanalizační přípojky, nebo při možném ohrožení zdraví lidí nebo majetku.

4.14 Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení pouze v souladu s ustanovením odst.6, § 9 zákona č. 274/2001 Sb., v platném znění.

4.15 Dodavatel neodpovídá za škody a ušlý zisk vzniklé přerušením nebo omezením dodávky vody a odváděním odpadních vod pokud došlo k omezení dodávky vody a odvádění odpadních vod z důvodů, které jsou citované v odst. 3, § 15 zákona č. 274/2001 Sb. a při výměně vodoměru.

4.16 Dojde-li během časového intervalu mezi dvěma pravidelnými odečty ke zjevné nefunkčnosti vodoměru, vypočte se odběr za neměřené období podle průběhu odběru ve stejném období předcházejícího roku. Pokud tak z objektivních příčin není možné učinit, odběr se vypočte oboustranně písemně odsouhlaseným postupem.

5. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

5.1 Odběratel je povinen neprodleně nahlásit všechny nedostatky technického charakteru zjištěné při dodávce vody a odvodu odpadní vody na **dispečink energoprovozu Dodavatele na telefonní číslo 220 113 177** (letištní linka **3177**), které je v nepřetržitém provozu.

5.2 Odběratel je povinen neprodleně nahlásit Jednotce požární ochrany Letiště Praha, a. s. **telefonní číslo 220 112 222 nebo 220 113 333** (letištní linka **2222** nebo **3333**), které je v nepřetržitém provozu, jakýkoliv havarijní únik látek škodlivých vodám do kanalizace.

5.3 Odběratel – Dodavatel odpadních vod je povinen se řídit vnitřní normou Dodavatele - Kanalizačním řádem letiště Praha – Ruzyně v rozsahu přílohy č. 2 této smlouvy.

5.4 Odběratel je povinen dodržet podmínky umístění vodoměru.

5.5 Má-li Odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo písemně požádat o jeho přezkoušení. Dodavatel zajistí u subjektu, oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přezkoušení vodoměru do 30 dnů ode dne doručení žádosti o přezkoušení vodoměru a výsledek zkoušky neprodleně písemně oznámí Odběrateli. Podání žádosti o přezkoušení vodoměru nezbavuje Odběratele povinnosti uhradit splatné faktury za vodné či stočné.

5.6 Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané Odběratelem, že:

5.6.1 údaje vodoměru nesplňují požadavky stanovené zvláštním předpisem, uhradí smluvní strana, které byla odchylka ke prospěchu, druhé straně finanční rozdíl, a to ode dne posledního odečtu vodoměru, předcházejícího žádosti o přezkoušení vodoměru. Náklady na přezkoušení a výměnu vodoměru hradí Dodavatel.

5.6.2 údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním předpisem, hradí náklady na přezkoušení a výměnu vodoměru Odběratel.

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

5.6.3 vodoměr je vadný, nefunkční, nebo již uplynula lhůta pro pravidelné ověření, hradí náklady přezkoušení a výměnu vodoměru Dodavatel.

5.7 Bylo-li poškození vodoměru nebo jeho nefunkčnost způsobena neplněním povinností Odběratele nebo přímým zásahem Odběratele vedoucím k poškození vodoměru, je Odběratel povinen uhradit náklady spojené s výměnou vodoměru a náklady vzniklé opravou a ověřením vodoměru, příp. úhradu nového vodoměru. Spotřeba vody bude do okamžiku výměny nového vodoměru určena ve smyslu čl. 4.10.

6. SMLUVNÍ SANKCE

6.1 V případě neoprávněného odběru či neoprávněného vypouštění odpadních vod je Odběratel povinen zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý započatý měsíc.

6.2 Při prodlení s úhradou sjednaných plateb je Dodavatel oprávněn účtovat Odběrateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.

6.3 Uplatněním smluvních sankcí není dotčeno právo Dodavatele na náhradu škody v plné výši. Náhrada škody se řídí obecně platnými právními předpisy.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1 Smlouva se vyhotovuje ve třech (3) výtiscích, Dodavatel obdrží dva (2) výtisky a Odběratel jeden (1) výtisk.

7.2 Každá změna v této smlouvě musí být provedena písemnou formou jako dodatek ke smlouvě.

7.3 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a zároveň ruší smlouvu č. 9000000848 ze dne 5.11.2009, včetně dodatku č. 1 ze dne 25.11.2009 a dodatku č. 2 ze dne 25.2.2010.

7.4 Odběratel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez uvedení důvodů. Výpovědní lhůta činí 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení písemné výpovědi Dodavateli.

7.5 Dodavatel může smlouvu vypovědět pouze v případech, kdy Odběratel provozem svého zařízení ohrožuje kvalitu vody ve vodovodní síti nebo provoz letištní kanalizace a při neplnění závazků vyplývající z této smlouvy, a to i po předchozím upozornění s přiměřenou lhůtou k nápravě. Výpovědní lhůta činí 30 dnů od následujícího dne po dni doručení písemné výpovědi Odběrateli.

7.6 Odběratel je povinen tuto smlouvu vypovědět, pokud práva a povinnosti z této smlouvy budou převáděna na jiný subjekt. Tuto výpověď je povinen doručit Dodavateli nejpozději 30 dnů před převodem práv. Pokud tuto povinnost nesplní, je povinen hradit vodné a stočné až do vyřešení otázky převodu, či do ukončení plnění ve smyslu této smlouvy. Dodavatel si vyhrazuje právo na náhradu příp. škody, která mu v této souvislosti vznikla.

7.7 Dodavatel se zavazuje, že informace o Odběrateli, uvedené v této smlouvě, budou použity pouze pro vnitřní potřebu Dodavatele a nebude jich zneužito. Tento závazek se vztahuje i na všechny údaje o připojeném objektu

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

(nemovitosti), jejichž zjištění a evidence jsou pro Dodavatele jako provozovatele sítí nezbytné.

7.8 Obě strany se navzájem uvědomí o skutečnostech, které by měly vliv na obsah této smlouvy vždy předem. Není-li možné tyto skutečnosti oznámit předem, oznámí je nejpozději do pěti dnů od doby kdy nastaly. Nesplnění této povinnosti zakládá právo druhé strany na náhradu škody.

7.9 V případě, že dojde ke změně výše uvedených právních předpisů, řídí se vztahy mezi Dodavatelem a Odběratelem těmito změněnými předpisy.

7.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1	Výpis z obchodního rejstříku Odběratele	1x
Příloha č. 2	Kanalizační řád letiště Praha – Ruzyně - výňatek	1x
Příloha č. 3	Technická příloha smlouvy	1x

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

V Praze dne:

Ing. Josef Rada
generální ředitel
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

V Praze dne: 30 -12- 2011

Letiště Praha, a. s.
K Letišti 6/1019
160 08 Praha 6
9L

Ing. Jiří Kraus
výkonný ředitel Rozvoje a správy majetku
Letiště Praha, a. s.

Prohlašuji, že tento dokument byl zkontrolován a po právní stránce odpovídá platnému právnímu řádu České republiky.
Mgr. Jan Duchek (právník)
Právní záležitosti

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

PŘÍLOHA č. 1

Výpis z Registru ekonomických subjektů ČSÚ v ARES

(Datum aktualizace databáze: 30.11.2011)
Tento výpis má pouze informativní charakter, výpis nemusí obsahovat nejaktuálnější údaje a nemá žádnou právní moc.

Základní údaje

IČ: 48134678
obchodní firma: ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
právní forma: 325 - Organizační složka státu
datum vzniku: 18.12.1992

sídlo: 16008 Praha 6, RUZYNĚ-LETIŠTĚ
ZÚJ: 500178 - Praha 6
okres: CZ0100 - Praha

Klasifikace ekonomických činností - CZ-NACE

841100: Všeobecné činnosti veřejné správy
841300: Regulace a podpora podnikatelského prostředí

Statistické údaje

institucionální sektor: 13110 - Ústřední vládní instituce
velikostní kat. dle počtu zam.: 100 - 199 zaměstnanců

Tento výpis byl pořízen prostřednictvím IS ARES dne 9.12.2011 v 15:40:28
*Copyright © 2011, Ministerstvo financí ČR, **ares@mfcr.cz***

Příloha č. 2

čr-č. 900002667

VÝŇATEK

Z KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Směrnice LP-SM-001/2010

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
3

III.7 SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

Do kanalizace nesmí vnikat následující látky:

1)	Látky radioaktivní
2)	Látky infekční
3)	Jedy
4)	Žíraviny
5)	Výbušniny
6)	Pesticidy
7)	Omamné látky
8)	Hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi
9)	Biologicky nerozložitelné tenzidy
10)	Organická rozpouštědla
11)	Zeminy
12)	Neutralizační kaly
13)	Zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod
14)	Látky působící změnu barvy vody, zejména barvené odmrazovací kapaliny
15)	Hnojiva
16)	Látky narušující materiál stokových sítí
17)	Látky ohrožující proces biologického čištění odpadních vod
18)	Koncentrované čistící a dezinfekční prostředky. Dezinfekční prostředky v koncentraci ohrožující procesy čištění odpadních vod
19)	Látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizace
20)	Jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, které by mohly ohrozit bezpečnost obsluhy ČOV
21)	Pevné odpady, včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou
22)	Odpadní rostlinné a živočišné jedlé oleje a tuky

Dále do kanalizace nesmí vniknout následující látky,

které ve smyslu zákona č.254/2001 Sb. nejsou odpadními vodami, pokud nejsou součástí odpadních vod v rozsahu povoleného nakládání s vodami (např. § 16 zákona č.254/2001 Sb. povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace)

www.prg.aero

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
3

Nebezpečné závadné látky, tj. látky náležející do dále uvedených skupin:

1) Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny			
1. zinek	6. selen	11. cín	16. vanad
2. měď	7. arzen	12. baryum	17. kobalt
3. nikl	8. antimon	13. berylium	18. thalium
4. chrom	9. molybden	14. bor	19. telur
5. olovo	10. titan	15. uran	20. stříbro
2) Biocidy a jejich deriváty neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek			
3) Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo vůni produktů pro lidskou spotřebu pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách			
4) Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky			
5) Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu			
6) Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu			
7) Fluoridy			
8) Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany			
9) Kyanidy			

Zvlášť nebezpečné závadné látky, tj. látky náležející do dále uvedených skupin látek, s výjimkou těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

10) Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
11) Organofosforové sloučeniny
12) Organocínové sloučeniny
13) Látky vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí nebo jeho vlivem
14) Rtuť a její sloučeniny
15) Kadmium a jeho sloučeniny
16) Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu
17) Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávají v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod

www.pdfaero

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 3

III.8 NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÁ MÍRA ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Limit znečištění odpadních vod je nejvyšší povolená koncentrační a bilanční hodnota znečištění pro vypouštění odpadních vod do kanalizace.

Pro vypouštění průmyslových odpadních vod jsou současně stanoveny **množstevní limity**, množstevní limity mohou být stanoveny také pro technologické odpadní vody.

Hodnota **pv** udává maximální možnou koncentraci znečištění zjištěnou v prostém vzorku. Prostý vzorek se získá jednorázovým odběrem v určitém místě a době.

Hodnota **sv** udává maximální možnou koncentraci zjištěnou ze směsných vzorků typu A (dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut).

Čas odběru vzorku se volí tak, aby nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.

Rozbor vzorku musí být proveden akreditovanou laboratoří nebo laboratoří s osvědčením ASLAB. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

Ke sledování míry znečištění vypouštěných **průmyslových odpadních vod** a předčištěných odpadních vod z **technologických procesů mytí letadlových dílů a letadel** musí být odebírán **směsný vzorek** typu A. Podmínky zkušebního provozu jsou stanovovány individuálně s cílem v maximální možné míře ochránit kanalizační síť a ČOV; ve všech případech je požadována akumulace a ověření kvality předčištěných odpadních vod před vypouštěním do kanalizace.

Podmínky sledování míry znečištění předčištěných odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečných látek do kanalizace z **neutralizační stanice ČSA** - typ vzorku a způsob odběru vzorku - jsou určovány **individuálně** po vyhodnocení aktuálních podmínek. Rozsah analýz je uveden v kapitole III.8.4.

V tabulkách kapitol III.8.1 a III.8.2 jsou stanoveny pouze **základní ukazatele**, neboť vlastník a provozovatel kanalizace nemohl postihnout celý sortiment ukazatelů znečištění. V případě, že budou vypouštěny odpadní vody s obsahem **znečištění,** pro které **nejsou uvedeny limity**, stanoví Letiště Praha, a. s. pro daný ukazatel **limity individuálně** na základě písemné žádosti producenta nebo z vlastního podnětu. Následně bude Kanalizační řád aktualizován.

Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití pro účely tohoto kanalizačního řádu se má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.

www.prg.aero

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
3

III.8.1 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

Do splaškové kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené následující tabulkou (s výjimkou producentů průmyslových odpadních vod):

Ukazatel	symbol	pv	sv	jednotka
Reakce vody	pH	**6-9**		
Chemická spotřeba kyslíku	$CHSK_{Cr}$	**1 600**	1 200	mg/l
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK_5	**800**	600	mg/l
Teplota	t	**40**		°C
Rozpuštěné látky	RL	**1 400**	1 050	mg/l
Rozpuštěné anorganické soli	RAS	**1 000**	750	mg/l
Nerozpuštěné látky	NL	**600**	450	mg/l
Dusík amoniakální	$N\text{-}NH_4$	**45**	35	mg/l
Dusík celkový	N_{celk}	**65**	50	mg/l
Fosfor celkový	P_{celk}	**10**	8	mg/l
Nepolární extrahovatelné látky	NEL	**10**	8	mg/l
Uhlovodíky C_{10}-C_{40}	C_{10}-C_{40}	**6**	5	mg/l
Tuky (jako extrahovatelné látky)	EL	**100**	75	mg/l
Adsorbovatelné organicky vázané halogeny	AOX	**0,05**	0,04	mg/l
Benzen, toluen, ethylbenzen, xylen	BTEX	**0,01**	0,008	mg/l
Tenzidy	PAL-A	**10**	7,5	mg/l
Rtuť	Hg	**0,01**	0,008	mg/l
Kyanidy celkové	CN_{celk}	**0,1**	0,07	mg/l
Fluoridy	F^-	**2,0**	1,5	mg/l
Sírany	SO_4^{2-}	**250**	200	mg/l
Chloridy	Cl^-	**80**	60	mg/l
Vanad	V	**0,05**	0,04	mg/l
Stříbro	Ag	**0,1**	0,07	mg/l
Kadmium	Cd	**0,01**	0,008	mg/l
Zinek	Zn	**2,0**	1,5	mg/l
Arzén	As	**0,05**	0,04	mg/l
Olovo	Pb	**0,1**	0,07	mg/l
Chrom šestimocný	Cr^{6+}	**0,05**	0,03	mg/l
Chrom celkový	Cr	**0,1**	0,07	mg/l
Nikl	Ni	**0,1**	0,07	mg/l
Měď	Cu	**0,1**	0,07	mg/l

Uvedené koncentrační limity se ve smyslu § 24 odst. g), vyhlášky č.428/2001 Sb. **netýkají odpadních vod, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech** - §16 odst.b) vyhlášky č.428/2001 Sb.).

www.prg.aero

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 3

III.8.1.1 Průmyslové odpadní vody

Letiště Praha, a. s. může povolit na **základě písemné žádosti** vypouštění odpadních vod s vyšším znečištěním, než je uvedeno v kapitole III.8.1, jestliže není možné přes veškerá technologická opatření a navržená předčisticí zařízení tyto limity dodržet. Producent bude zařazen do kategorie producentů průmyslových odpadních vod a budou mu stanoveny individuální limity tak, aby nebyly ohroženy mechanicko-biologické čistírenské procesy, byla splněna povinnost nepřekročit limity vypouštěného znečištění z ČOV + ČKV SEVER a JIH stanovené rozhodnutím vodoprávních úřadů a zajištěna požadovaná kvalita čistírenských kalů.

Současně mu bude stanoveno povolené vypouštěné množství odpadních vod. Smějí být vypouštěny pouze zbytkové koncentrace těchto látek.

Průmyslové odpadní vody jsou v současné době vypouštěny pouze do splaškové kanalizace areálu JIH a jsou odváděny na ČOV JIH.

III.8.1.1.1 I. Kategorie

vody z mytí letadel, mechanizačních prostředků a součástek

Ukazatel	pv	sv	jednotka
RAS	1200	900	mg/l
AOX	0,15	0,12	mg/l
BTEX	0,05	0,04	mg/l
NEL	15	12	mg/l
C_{10}-C_{40}	12	9	mg/l

Pro ostatní ukazatele platí limity uvedené v tabulce v oddíle III.8.1.

Do dokončení stavby centrální chemické čistírny jsou do této kategorie zařazeny odpadní vody vypouštěné z těchto předčisticích zařízení – chemických čistíren:

Předčisticí zařízení	umístění	množství		
ČOV Alfa Flot – 1.0/Ep	hangár F ČSA	10m^3/den	750 m^3/čtvrtletí	3000 m^3/rok
ČOV Alfa Classik – 1.0/Ep	hangár F ČSA	3 m^3/den	200 m^3/čtvrtletí	800 m^3/rok
ČOV Rebeka 2	motorárna ČSA	3 m^3/den	200 m^3/čtvrtletí	800 m^3/rok
ČOV Alfa Flot	hangár C ČSA	2 m^3/den	120 m^3/čtvrtletí	480 m^3/rok

Po dokončení stavby centrální chemické čistírny průmyslových odpadních vod v hangáru F:

Předčisticí zařízení	umístění	množství		
Centrální chemická čistírna ČSA	hangár F ČSA	$Q_{prům}$=0,30 l/s Q_{max}=1 l/s	18m^3/den 360 m^3/měsíc 1080 m^3/čtvrtletí	5080 m^3/rok

www.prg.aero

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 3

III.8.1.1.2 II. Kategorie

vody z galvanického pokovování

Ukazatel	pv	sv	jednotka
Cu	0,5	0,4	mg/l
$Cr_{celkový}$	0,5	0,4	mg/l
Cd	0,05	0,04	mg/l
$CN_{celkové}$	0,2	0,15	mg/l

Pro ostatní ukazatele platí limity uvedené v tabulce v oddíle III.8.1. Na vzorky odebrané z bývalé sedimentační (nyní havarijní) jímky se pohlíží jako na prosté vzorky.

V současné době jsou do této kategorie zařazeny pouze předčištěné odpadní vody z neutralizační stanice galvanizovny ČSA, která je umístěna v hangáru B v areálu JIH:

Předčistící zařízení	umístění	množství		
Neutralizační stanice	hangár B ČSA	$Q_{prům}$=0,28 l/s Q_{max}=1 l/s	12 m^3/den 250 m^3/měsíc 750 m^3/čtvrtletí	3000 m^3/rok

Povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace – **kadmia a jeho sloučenin**, z neutralizační stanice galvanizovny v hangáru B je součástí integrovaného povolení dle § 13 odst.3 zákona o integrované prevenci provozovatele zařízení ČSA k provozu zařízení Povrchové úpravy pro generální opravy podvozků.

www.dg.aero

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 3

III.8.2 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Do dešťové kanalizace mohou být odváděny pouze **srážkové vody.**

Srážkové vody mohou být kontaminovány:

v letním období: ropnými a nerozpuštěnými látkami

v zimním období: odmrazovacími prostředky (tj. chemickými prostředky k odmrazování letadel a k údržbě ploch), ropnými látkami a nerozpuštěnými látkami

Kontaminace srážkových vod jinými, než výše uvedenými látkami, je nepřípustná.

Ukazatele znečištění pro dešťovou kanalizaci:

Ukazatel	symbol	pv	jednotka
Reakce vody	pH	6-8*	
Teplota	t	25	°C
Chemická spotřeba kyslíku	$CHSK_{Cr}$	50*	mg/l
Biochemická spotřeba kyslíku	BSK_5	10*	mg/l
Nerozpuštěné látky	NL	100*	mg/l
Nepolární extrahovatelné látky	NEL	0,5	mg/l
Uhlovodíky C_{10}-C_{40}	C_{10}-C_{40}	0,4	mg/l
Chloridy	Cl^-	250*	mg/l

*nezahrnuje prostředky na odmrazování letadel a ploch. Odmrazování letadel a zimní údržba ploch viz kapitola III.6.

Pro ukazatele znečištění, které **nejsou v tabulce uvedeny, platí limity pro povrchové vody dané Přílohou č.3 Nařízení vlády č.61/2003 Sb. v platném znění.**

III.8.3 PŘEHLED METODIK PRO KONTROLU MÍRY ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití pro účely tohoto kanalizačního řádu se má za to, že výsledek je co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti prokázaný.

Metodiky jsou určeny vyhláškou č.293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Pravidla zveřejnění norem a jejich vstoupení v platnost (viz příloha č. 2 k vyhlášce č.293/2002 Sb.o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových):

Normy vydávané Českým normalizačním institutem (normy ČSN):

a) oznámení o tom, že norma byla vydána tiskem, je uveřejněno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

www.prg.aero

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 3

b) norma je obecně platná od prvního dne následujícího měsíce po datu vydání, označeném na titulní straně normy (viz sl. 4 tabulky).

Normy vydávané Ministerstvem životního prostředí:

(odvětvové technické normy vodního hospodářství (dále jen TNV)):

a) norma vstupuje obecně v platnost datem zveřejnění ve Věstníku Ministerstva životního prostředí,

b) na základě schválení normy Ministerstvem životního prostředí je její schválení oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,

Aktualizace norem

Seznam norem pro účely stanovení zpoplatněných ukazatelů znečištění podle zákona č.254/2001 Sb.je aktualizován zveřejněním ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, některé informace jsou zveřejňovány ve Věstníku pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

III.8.4 ROZSAH ANALÝZ PŘEDČIŠTĚNÝCH ODPADNÍCH VOD

Je uveden **minimální rozsah a četnost analýz**, který je producent odpadních vod mající ve správě předčisticí zařízení povinen předkládat vlastníku kanalizace s četností nejméně **4x ročně** (bod III.10.6 Kanalizačního řádu).

Vzorky průmyslových odpadních vod II.kategorie musí být odebírány minimálně **1x měsíčně.**

Typ předčisticího zařízení	Rozsah analýz	Minimální četnost	Měření množství
Lapáky tuků	Extrahovatelné látky, $CHSK_{Cr}$	4 x ročně prostý vzorek	ne
Odlučovače ropných látek	NEL (C_{10}-C_{40}), $CHSK_{Cr}$	4 x ročně prostý vzorek	ne
ČOV – myčky aut	pH, $CHSK_{Cr}$, NL, RAS, NEL (C_{10}-C_{40}), PAL-A	4 x ročně prostý vzorek	ne
ČOV – vody z mytí letadel, mech. prostředků a součástek	pH, $CHSK_{Cr}$, RAS, NEL (C_{10}-C_{40}), NL, AOX, BTEX, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, V	4 x ročně slévaný vzorek typu A	ano

Průmyslové odpadní vody	Rozsah analýz	Minimální četnost	Měření množství
I. Kategorie – vody z mytí letadel, mech. prostředků a součástek	pH, $CHSK_{Cr}$, RAS, NEL (C_{10}-C_{40}), NL, AOX, BTEX, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, V	4 x ročně slévaný vzorek typu A	ano
II. Kategorie – vody z galvanického pokovování	pH, $CHSK_{Cr}$, Cu, Zn, Cr_{celk}, Cr^{6+}, Cd, CN_{celk}, CN^-, fluoridy, Ni	1 x měsíčně	ano

Je stanovován buď parametr NEL nebo nově C_{10}-C_{40} v souladu s vodoprávním rozhodnutím.

www.pgaero.cz

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 3

III.8.5 MĚŘENÍ MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD

Letiště Praha, a. s. měří na ČOV + ČKV SEVER a JIH množství přitékajících splaškových odpadních vod, množství biologicky čištěných srážkových vod a množství srážkových vod čerpaných v letním období přes fibroilový filtr. Současně je měřeno množství vypouštěných odpadních vod.

Producenti průmyslových odpadních vod měří množství vypouštěných průmyslových odpadních vod do kanalizace. Povinnost měřit množství vypouštěných odpadních vod mají také producenti technologických odpadních vod z technologií mytí letadel, mechanických prostředků a součástek.

Na otevřených odpadech dešťové kanalizace jsou vybudovány měrné profily, které měří množství srážkových vod přitékajících otevřeným odpadem na ČKV SEVER a ČKV JIH. Pod ČOV + ČKV SEVER jsou vybudovány měrné profily měřící veškeré množství vod odtékajících z areálu SEVER letiště Praha – Ruzyně.

III.9 OPATŘENÍ PŘI HAVÁRIÍCH, PORUCHÁCH A MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Případné **poruchy, ohrožení provozu nebo havárie kanalizace** se hlásí na dispečink Energoprovozu **telefon** 22011 **3177** (letištní linka **3177**), linka je v nepřetržitém provozu.

Producent odpadních vod hlásí neprodleně na dispečink Energoprovozu 220 11 **3177** možné **nebezpečí překročení předepsaného limitu** znečištění ve vypouštěných odpadních vodách.

Havarijní únik látek škodlivých vodám do stokové sítě je každý producent povinen nahlásit Hasičskému záchrannému sboru na telefon **220 11 2222, 220 11 3333 (letištní linky 2222 nebo 3333),** v souladu s Havarijním plánem letiště Praha – Ruzyně.

Při likvidaci poruch a havárií a při mimořádných událostech postupuje vlastník a provozovatel kanalizace podle příslušných provozních předpisů.

V případě havárií postupuje dle směrnice Havarijní plán ve smyslu zákona č.254/2001 Sb. o vodách část A, část B v platném znění.

III.9.1 DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ SPOJENÍ

Hasičský záchranný sbor Letiště Praha, a. s.

Operační středisko	220 11 **3333**, 220 11 **2222**
Meditrans, stálá lékařská služba	220 11 **3301**, 220 11 **3302**
velín – dispečink Energoprovozu	220 11 **3177**
Manažer OJ Vodní hospodářství	220 11 **5025, 602 118 709**
Mistr vodního hospodářství	220 11 **2500**
Mistr ČKV+ČOV	220 11 **4624, 724 125 057**

www.prg.aero

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 3

ČKV+ČOV SEVER	220 11 **4248, 602 450 926**
ČKV+ČOV JIH	220 11 **2226, 602 455 043**
Manažer OJ Životní prostředí	**602 118 712, 220 561 826**
Ekolog - vodohospodář	220 11 **1458**

Česká inspekce životního prostředí

Oddělení ochrany vod - **havarijní telefon**	**731 405 313**
	731 405 314
Sekretariát oddělení	233 066 201

Správce povodí:

Povodí Vltavy a.s.

havarijní technik Mgr. Jiří Vait	**724 453 422**
vodohospodářský dispečink	**257 329 425**

Správce toku:

Zemědělská vodohospodářská správa Kladno

	607 502 658
	312 248 618, 312 249 877

Vodoprávní úřady dle územní působnosti:

Středočeský kraj: ČKV+ČOV SEVER, Stáčiště LPH

Obec s rozšířenou působností:

Městský úřad Černošice

Odbor životního prostředí - **havarijní linka**	**724 005 981**
Odbor životního prostředí	221 982 325
Oddělení vodního hospodářství	221 982 202

Krajský úřad:

Krajský úřad Středočeského kraje

Ústředna	**257 280 111**
Odbor životního prostředí a zemědělství	
vedoucí odboru	257 280 396
vodoprávní úřad	257 280 537

Kraj Praha: ostatní zařízení / lokality

Obec s rozšířenou působností:

Úřad městské části Prahy 6

Dokument zobrazený na INTRANETU Letiště Praha je řízen správcem dokumentace LP
Po vytištění nebo vytvoření elektronické kopie je dokument neřízený

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 3

Odbor výstavby	**220 189 817**, 220 189 800
Oddělení krizového řízení	**724 095 965**
Krajský úřad:	
Magistrát hlavního města Prahy	
havarijní linka	**603 504 621**
Vodohospodářské oddělení	236 004 428

III.10 POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD

III.10.1 Napojení na stokovou síť je možné pouze se souhlasem Letiště Praha, a. s.

III.10.2 V případě, že se na oddílnou kanalizaci k odvádění srážkových vod napojuje nová část kanalizace odvádějící srážkové vody z nově zastavitelných ploch, provede se v projektové dokumentaci nový výpočet, ověřující schopnost kanalizace odvést navržené množství těchto vod.

Letiště Praha, a. s. může současně požadovat doložení souladu zastavovaných ploch s Výhledovou studií LKPR a přepočet Odtokové studie potvrzující dostatečnou kapacitu retenčních nádrží ČKV+ČOV SEVER nebo JIH. Tyto výpočty jsou podkladem pro Letiště Praha, a. s. k umožnění nebo odmítnutí uvedeného napojení.

III.10.3 Producent odpadní vody (odběratel) je povinen uzavřít **písemnou smlouvu** o odvádění odpadních vod s vlastníkem a provozovatelem kanalizace – Letištěm Praha, a. s.

III.10.4 Každý připojený producent je povinen na základě uzavřené písemné smlouvy za odvádění odpadních a srážkových vod **platit** Letišti Praha, a. s. **cenu** uvedenou v Ceníku služeb Letiště Praha, a. s.

III.10.5 Každý připojený producent je **povinen dodržovat stanovené limity znečištění** vypouštěných odpadních vod uvedené v bodě III.8.1. Producent průmyslových odpadních vod je povinen dodržovat stanovené limity znečištění a **množstevní limity** uvedené v bodě III.8.1.1.

III.10.6 Na kanalizaci lze připojit pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní nebo jiné vody, nepřesahují před vstupem do kanalizace míru znečištění přípustnou Kanalizačním řádem. V případě přesahující určené míry znečištění je producent povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat.

III.10.7 Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry znečištění podle kanalizačního řádu vyžadují předčištění, mohou být vypouštěny do kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu podle §18 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění.

III.10.8 K vypouštění odpadních vod s obsahem **zvlášť nebezpečné závadné látky** musí být vždy vydáno povolení vodoprávního úřadu dle § 16 zákona č.254/2001 Sb. v platném znění. Přípustné je pouze vypouštění odpadních vod se **zbytkovým obsahem závadných látek.**

III.10.9 Producent odpadních vod, který má ve správě předčistící zařízení odpadních vod, je povinen předkládat vlastníku kanalizace **rozbory vod vypouštěných do stokové sítě s četností nejméně 4 x ročně** (průmyslové odpadní vody II.kategorie minimálně 12 x ročně) v minimálním rozsahu uvedeném v bodě III.8.4. Rozbor vzorku musí být proveden

www.prg.aero

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
3

akreditovanou laboratoří nebo laboratoří s osvědčením ASLAB. Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

III.10.10 **Producent průmyslových odpadních vod** je povinen předkládat vlastníku kanalizace také **záznamy o vypouštěném množství** (denní, měsíční, čtvrtletní) průmyslových odpadních vod s četností nejméně 4x ročně. **Producent technologických odpadních vod z technologií mytí letadel, mechanických prostředků a součástek** je povinen měřit množství (minimálně měsíční, čtvrtletní) vypouštěných předčištěných odpadních vod a výsledky měření předkládat vlastníku kanalizace s četností 4 x ročně.

III.10.11 Vlastník a provozovatel kanalizace **má právo kontroly jakosti a množství** vypouštěných vod ve všech objektech a na všech plochách odvodněných stokovou sítí letiště Praha - Ruzyně. Kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě odebírá provozovatel prostřednictvím odborně způsobilé osoby za přítomnosti producenta. Pokud se producent, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorku nedostaví, provozovatel vzorek odebere bez jeho účasti. Část odebraného vzorku, nutnou k zajištění paralelního rozboru, nabídne odběrateli (§ 26 vyhlášky č.428/2001 Sb.).

III.10.12 Vlastník pozemku nebo stavby připojený na kanalizaci nesmí z těchto objektů vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí, pozemků, staveb nebo zařízení.

III.10.13 Každá **změna technologie** ve výrobě ovlivňující kvalitu a množství odpadních vod musí být **projednána** s vlastníkem kanalizace. Producent odpadních vod je povinen bezodkladně informovat provozovatele kanalizace o všech změnách souvisejících s odváděním odpadních vod (změna v produkci znečištění nebo objemu produkovaných vod), jakož i o souvisejícím navýšení, poklesu, změně nebo zastavení výroby.

III.10.14 V kuchyňských provozech **nesmí být používány drtiče odpadu.** Kanalizace neslouží k transportu odpadu, který lze likvidovat suchou cestou.

III.10.15 **Oleje** z fritovacích lázní a tuky ze stravovacích provozů **nesmí být vylévány do kanalizace.** Musí být odstraňovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Platnou smlouvu k odstraňování olejů a tuků a doklady o likvidaci (až 3 roky zpětně) předloží provozovatel stravovacích zařízení na vyžádání oprávněným zaměstnancům vlastníka a provozovatele kanalizace – Letiště Praha, a. s.

III.10.16 Povinnost předčistit v lapáku tuků vhodné velikosti a účinnosti odpadní vody z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných mastných výrobků, při jejichž výrobě vznikají odpadní vody s obsahem tuků, určí vodoprávní úřad na návrh provozovatele kanalizace po posouzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod.

III.10.17 Provozovatelé stomatologických ordinací jsou povinni vybavit stomatologické soupravy odlučovačem amalgámu a je nezbytné, aby odlučovač suspendovaných částic amalgámu dosahoval účinnosti minimálně 95 %.

III.11 SANKCE

Vypouštění odpadních vod v rozporu s tímto kanalizačním řádem je zakázáno (§10 odst.2b) zákona č.274/2001 Sb.) a podléhá sankcím podle § 32, § 33 zákona č.274/2001 Sb. v platném znění.

www.plg.aero

Dokument zobrazený na INTRANETU Letiště Praha je řízen správcem dokumentace LP
Po vytištění nebo vytvoření elektronické kopie je dokument neřízený

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 3

Producent, který:

- nedodržel stanovené limity znečištění vypouštěných odpadních vod do stokové sítě Letiště Praha, a. s.,
- poškodil stokovou síť včetně revizních šachet, vtokových objektů a ostatního zařízení kanalizace,
- prokazatelně způsobil havárii v ČOV + ČKV nadměrným vypouštěním závadných látek do stokové sítě, které mělo za následek nepovolené vypouštění odpadních vod do recipientu,

se vystavuje nebezpečí postihu ze strany Letiště Praha, a. s. na základě uzavřených smluv o dodávce pitné vody a odvádění odpadních a srážkových vod letištní kanalizací. Touto sankcí nejsou dotčeny případné náhrady, které budou řešeny samostatně.

IV Související dokumenty

Zákon č.274/2001 Sb. o vodovodech kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění
Vyhláška č.428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích
Zákon č.254/2001 Sb. o vodách v platném znění
Vyhláška č.293/2002 Sb. o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Havarijní plán ve smyslu zákona č.254/2001 Sb. o vodách část A, část B
Postup „Provozní řád kanalizace areál JIH"
Postup „Provozní řád kanalizace areál SEVER"
Postup „Provozní řád ČKV+ČOV SEVER: ČKV+ČOV SEVER letiště Praha – Ruzyně"
Postup „Provozní řád ČKV+ČOV letiště Praha – Ruzyně, areál JIH"
Postup „Zimní údržba ploch na letišti Praha/Ruzyně"

V Přechodná a závěrečná ustanovení

Kanalizační řád je závazný pro všechny právnické a fyzické osoby užívající prostor letiště a jeho venkovní přilehlé plochy, které jsou odvodněny stokovou sítí Letiště Praha, a. s. a jsou na ni napojeni.

Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi vlastníkem a provozovatelem kanalizace a odběratelem.

Součástí smlouvy na odvod odpadních vod je pouze výňatek tohoto Kanalizačního řádu, celý Kanalizační řád je k nahlédnutí v OJ ENP a OJ ZPR.

Souhlas k napojení na stokovou síť vydává vlastník a provozovatel kanalizace Letiště Praha, a. s.

Vlastník kanalizace je povinen dle §25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změní-li se podmínky, za kterých byl schválen.

Změny a doplňky zapracovává zpracovatel v souladu se systémem organizačně řídicích dokumentů Letiště Praha, a. s.

Kanalizační řád a jeho změny schvaluje vodoprávní úřad.

Režim kontroly aktuálnosti: první prověrka 1.1.2012 a následně v cyklu 2 kalendářních let.

www.rlp.aero

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 3

Prague Airport

TECHNICKÁ PŘÍLOHA SMLOUVY O DODÁVCE PITNÉ VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍ VODY

- ke smlouvě č. 900000[illegible]2667

Praha 6, K Letišti 6/1019, PSČ 160 08 *příloha smlouvy č. 3*

Odběratel - obchodní jméno:		*Specifikace odběrného místa:*	*Č. objektu:*	287
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ		Budova ÚCL č. 287	*Prostor č.*	
Letiště Ruzyně, Praha 6, PSČ 160 08				
IČ:	48 13 46 78			
DIČ:	-		*Patro :*	-

Adresa pro zasílání faktur:	ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ
	Letiště Ruzyně
	Praha 6
	160 08

Vodoměr číslo	*Demontáž*	*Konečný stav*	*Zrušen (Z) Nahrazen (N)*	*Vodoměr číslo*	*Montáž*	*Počáteční stav*

Rekapitulace vodoměrů v provozu pro výše uvedené odběrné místo:

druh	*umístění*	*č. vodoměru*	*číslo hlavice*	*DN*	*stav*	*datum*	*podíl*
SV	budova ÚCL	09XF213906	9041346	50	02346	1.12.2011	100 %

Účel užití vody: Pitná voda

Kontrolu uvedených údajů smlouvy za zpracovatele provedl: Karel Turek

Odběratel i dodavatel svým podpisem stvrzuje správnost všech údajů.

Odběratel:	***Dodavatel:***
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÁ REPUBLIKA letiště Ruzyně 160 08 Praha 6 -5-	Letiště Praha, a. s. K Letišti 6/1019 160 08 Praha 6 9L
Datum: ***Razítko a podpis:***	***Datum:*** - 1 -12- 2011 ***Razítko a podpis:***

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ 3